

AQUATROL « nouvelle formule » : proche de l'excellence ...

**Un gel saturateur en phase aqueuse vraiment efficace
pour tous les bois tendres, ... c'est possible !**



Avant-gardiste en la matière, c'est à la fin des années 80 que la Société Durieu a lancé sur le marché l'Aquatrol, un saturateur en phase aqueuse sous forme de gel. Grâce à ses qualités et à sa texture ultra pratique « qui ne coule pas », l'Aquatrol a fait ses preuves parmi les nombreux soins du bois qui protègent en profondeur sans laisser de film extérieur.

Soucieuse de l'environnement et de respecter les réglementations, la Société Durieu vient de mettre au point une nouvelle formule de l'Aquatrol avec un taux de cov de 130 g/l. (13% de cov) inférieur aux normes exigées. Non content de faire mieux que les normes, grâce à sa nouvelle composition, l'Aquatrol se voit doté d'une efficacité encore plus étonnante.

Aquatrol « nouvelle formule », l'essayer c'est le garder !

- Sa présentation en gel rend son application très aisée sur toutes les surfaces et en fait le partenaire idéal des supports en vertical : façade, balcon, volets, ...
- Sa nouvelle formule offre une résistance accrue aux intempéries ainsi qu'aux UV.
- Fruit d'une recherche pointue, sa composition lui confère des qualités de pénétration exceptionnelles garantissant une protection à cœur indispensable pour durer dans le temps. Protégé dans la masse, le bois ne présente pas de film en surface et les risques d'écaillage sont ainsi exclus.
- La maintenance du support devient aussi simple qu'un jeu d'enfant et requiert deux fois moins de produit, la protection dans la masse faisant toujours effet. Une seule couche suffit, sans ponçage ou sablage préalable.
- Enfin, une nouvelle touche couleur avec des teintes spéciales bois encore plus lumineuses : chêne doré, chêne rustique et à venir chêne moyen, qui permettent de jouer déco.
- Et n'oublions pas : une application plus agréable avec une très faible odeur.

FICHE TECHNIQUE

- **POUVOIR COUVRANT** : système multicouche : 5 m²/l - rendement en maintenance : 10 à 15 m²/l
- **MATÉRIEL D'APPLICATION** : brosse, rouleau
- **TEMPS DE SÉCHAGE** : 24 heures/ 48 heures
- **CONDITIONNEMENTS** : bidons de 1 litre et 2,5 litres ; seau de 20 litres
- **POINTS DE VENTE** : **Négoces professionnels, magasins spécialisés**

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au 01 60 86 48 70 ou

sur le web : www.durieu.com