

**DU NOUVEAU POUR LES PROFESSIONNELS :
UN SATURATEUR BOIS EN PHASE AQUEUSE
APPLICABLE DIRECTEMENT SUR TOUS LES BOIS MÊME NEUFS :
« PROTEXT » DE CHEZ DURIEU, UNE FORMULE RÉPONDANT À
TOUTES LES EXIGENCES DES PROFESSIONNELS**

Forts de leur savoir faire en matière de protection et de traitement des bois, les produits Durieu proposent un nouveau saturateur répondant aux besoins actuels de respect de l'environnement.

Le Protexit ne se contente pas simplement d'offrir une formule en phase aqueuse, il présente également de nombreuses qualités qui font de lui le partenaire novateur de toutes les surfaces bois d'extérieur et d'intérieur.

Pourquoi le PROTEXT n'est pas juste une innovation de plus ?

- Grâce à sa composition, il peut-être appliqué sur tous les bois : ... résineux (pin douglas, red cedar...), tropicaux (ipé, teck,...), autoclavés ou thermochoauffés ;
- Et quel que soit l'état du bois : le Protexit est un produit tout en un qui s'applique directement sur tous les bois : neufs (une fois la période de déglacage de ces derniers respectée), bruts ou anciens (exempts de tout revêtement), en garantissant la même qualité de protection.
- Polyvalent et doté d'un excellent pouvoir pénétrant, le Protexit est applicable aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, de même que verticalement ou horizontalement ; il est la réponse pour protéger à cœur tous les bardages, façades (chalets..), terrasses, ou plages de piscine...
- Particulièrement adaptée aux climats de montagne et de bord de mer, sa formulation assure une durabilité des bois optimale, grâce à la présence d'une protection UV renforcée.
- Grâce à sa finition non filmogène, qui ne pèle pas, le Protexit est un partenaire pour durer dans le temps ; il protège dans la masse.
- Enfin le Protexit présente l'avantage d'être aussi rapide qu'efficace puisque seulement 4 heures après l'application, le support est prêt à l'utilisation.

A noter : un effet déco dans l'ère du temps avec 3 teintes : movingui, padouk et chêne foncé

FICHE TECHNIQUE : PROTEXT

- POUVOIR COUVRANT : Système multicouche : 5 m²/l ; rendement : 10 à 12 m²/l
- MATÉRIEL D'APPLICATION : brosse, rouleau, pistolet airless
- TEMPS DE SÉCHAGE : 4 heures
- CONDITIONNEMENTS : 2,5 L et 20 L
- Teintes actuelles : movingui, padouk, et chêne foncé
- POINTS DE VENTE : Négoce, magasins spécialisés.

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au 01 60 86 48 70 ou sur le web :

www.durieu.com