

AQUATROL®

Nouvelle
formule

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS

RÉSINEUX ET FEUILLUS

PROPRIÉTÉS

- **GEL EN PHASE AQUEUSE - NE COULE PAS.**
- Protection renforcée contre les intempéries.
- Surfaces verticales et horizontales.
- Application aisée.
- Autoprotégé contre les moisissures et les champignons.
- Renforce la beauté naturelle des bois sans la masquer.
- Non filmogène, ne s'écaille pas en vieillissant.

DESTINATION

- S'applique uniquement sur bois tendres en extérieur : Red Cedar, douglas, mélèze, pin (traités à cœur ou non), frêne, chêne, châtaignier...
- Peut s'appliquer aussi bien sur surfaces horizontales (terrasses, caillebotis,...) que verticales (bardages, shingles, volets, barrières,...) et autres ouvrages bois extérieurs.



Photo : LM-BOIS.COM

ASPECT SATINÉ - MAT

RENDEMENT SYSTEME MULTICOUCHE ≈ 5 m ² /l	RENDEMENT EN MAINTENANCE 10 à 15 m ² /l	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 10°C	SÉCHAGE 24 h. 48 h.	NETTOYAGE DU MATÉRIEL EAU + DÉTERGENT 	
---	--	-----------------------------------	--	----------------------------------	---	--

PRÉPARATION DU SUPPORT

BOIS NEUFS :

- Pour limiter les risques de déformation du bois, notamment pour les bois traités à cœur, tout en permettant l'ouverture de leurs pores, appliquer immédiatement une couche de SEASONITE®.
- Après plusieurs mois d'exposition en extérieur (minimum 6 mois) appliquer l'AQUATROL®.

BOIS GRISAILLÉS, NOIRCIS OU TACHÉS :

- Restaurer et nettoyer le bois au NET-TROL®.

BOIS ANCIENNEMENT PEINTS OU LASURÉS :

- Décaper le bois avec le système DILUNETT® + NET-TROL®.

BOIS ANCIENNEMENT HUILÉS :

- Déshuiler à l'AQUANETT® + NET-TROL®.

NB : Après nettoyage, décapage ou déshuilage, égrener le bois si nécessaire (grain 100).

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Toujours appliquer l'AQUATROL® sur bois secs (hygrométrie inférieure à 18 %).
- Vérifier que le bois est brut (exempt d'ancien revêtement), propre et sans taches de graisse.
- Ne pas appliquer de l'AQUATROL® sur bois neufs ; dans ce cas, privilégier un traitement initial au SEASONITE®.
- Pour bois difficilement imprégnables, voir système DEKS OLJE® D1.

APPLICATION

- Appliquer une couche généreuse d'AQUATROL®.
- Laisser le produit pénétrer 15-30 minutes.
- Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).
- Ne pas laisser sécher entre les couches (appliquer "frais sur frais").
- Une fois le bois bien saturé, toujours brosser ou essuyer le produit en excès pour éviter toute trace de brillance au séchage.
Note : L'aspect laiteux après application disparaît au bout de quelques minutes.

MAINTENANCE

- Si la surface est tachée ou salie, nettoyer au préalable avec du NET-TROL® et bien laisser sécher (3 jours de temps sec minimum).
- Les quantités d'AQUATROL® à mettre en œuvre sont diminuées de moitié car la protection dans la masse existe toujours. Celle-ci pourra s'effectuer à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless. En général une seule passe suffit sans poncer, ni sabler ou décaper ; sur surfaces très poreuses une deuxième passe peut être nécessaire.

*même fabricant

Existe en 3 teintes :



INCOLORE CHÈNE DORÉ CHÈNE RUSTIQUE

AQUATROL®

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS

CARACTÉRISTIQUES

• Teintes	Incolore, chêne doré, chêne rustique
• Aspect à l'état sec	Satiné Mat
• Liant	Résines acryliques et alkydes
• Solvant principal.....	Eau
• Densité à 18°C	0,980 kg/l. ± 0,05
• Extrait sec	Pondéral 27% ± 2
• Conditionnements	Pots de 1 litre, 2,5 litres et seau de 20 litres
• Délai de stockage	12 mois en emballage clos d'origine
• Conditions de stockage	A l'abri du gel et des températures élevées
• Point d'éclair	>100°C
• COV (Directive COV 2004/42/CE).....	max. 130 g/l
• Sécurité	Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur

SUBJECTILE

Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.

Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec un saturateur bois en émulsion.

MISE EN ŒUVRE

- ⚠ Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à 10°C ou supérieure à 35°C.
Ne pas laisser sécher entre les couches.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Lors d'un premier traitement : brosse, rouleau, pistolet avec lissage
En maintenance : brosse, rouleau, pistolet

DILUTION

- ⚠ Ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau + détergent.

RENDEMENT

Application : système multi-passes : Environ 5m²/litre
Maintenance : 10 à 15 m²/litre

SÉCHAGE À 20°C

De 24 à 48 heures.
La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la teinte influent sur le temps de séchage.

Notre Service Technique se tient à votre disposition pour vous conseiller
et vous faire parvenir des modes opératoires.

Nous vous invitons donc à le joindre au +33 (0)1 60 86 48 70 ou à consulter notre site www.durieu.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FAT48

AQUATROL®, UN PRODUIT DE LA GAMME DURIEU



DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE Cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com