



# SOLID COLOR STAIN

## LASURE OPAQUE

### BOIS NEUFS OU ANCIENS

#### PROPRIÉTÉS

- Adapté aux bois en extérieur.
- Aspect mat.
- Très bonne adhérence.
- Excellente souplesse de film.
- Auto-protégé contre les moisissures.
- Application recommandée en 2 couches.
- Garantie : 5 ans sur surface horizontale, 15 ans sur surface verticale.
- À base de résine acrylique.

#### DESTINATION

- Uniquement en extérieur : chalets, terrasses, bardages, barrières, volets, mobilier extérieur...
- Bois résineux, feuillus, tropicaux et thermochauffés.
- Bois neufs ou anciens.
- Bois anciennement peints ou lasurés.



EXISTE EN 8 TEINTES + 3 BASES À TEINTER



Teintes miscibles entre elles.

### PRÉPARATION DU BOIS

#### Bois neufs :

- Les bois neufs rabotés présentent souvent un aspect glacé et une humidité qui empêchent la bonne accroche de la finition. Appliquer au préalable une couche de SEASONITE\*\* ; puis, après plusieurs mois d'exposition en extérieur (minimum 6 mois), appliquer le SOLID COLOR STAIN.

#### Bois grisailleés, noircis ou tachés :

- Restaurer et nettoyer le bois au NET-TROL\*\*.
- Poncer le bois si nécessaire.

#### Bois anciennement peints ou lasurés :

- Décaper le bois avec le système DILUNETT\*\* + NET-TROL\*\* (sauf chêne, châtaignier) ou poncer.

\*même fabricant

### RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Toujours prévoir la quantité de lasure nécessaire pour être certain d'achever les travaux. Mélanger pour chaque couche les pots entre eux afin d'éviter les variations de teintes.
- Le bois doit être propre et sec (3 jours de temps sec) avant application du SOLID COLOR STAIN. En fonction des supports, suivre les instructions ci-dessus.
- Ne pas diluer.
- Avant application, contrôler le choix de couleur sur une petite partie.

### APPLICATION

- Appliquer une couche de SOLID COLOR STAIN.
- Laisser sécher 3-4 heures.
- Appliquer une deuxième couche si nécessaire.
- Dans le cas d'une application au pistolet, toujours répartir le produit à la brosse ou au rouleau.

### MAINTENANCE

- Les surfaces les plus exposées aux intempéries ou aux passages fréquents vont se marquer plus rapidement. Dans ce cas, nettoyer les surfaces altérées et appliquer du produit en respectant les consignes d'application.
- Dans le cadre d'une maintenance normale, respecter les précautions d'emploi.

### LIMITE DE GARANTIE

La Société des Produits DURIEU S.A. garantit le Solid Color Stain contre l'écaillage pour 5 ans sur les surfaces horizontales et 15 ans sur les surfaces verticales, à compter de la date d'achat du produit et si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le Solid Color Stain n'a pas les performances requises dans ce contexte, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit ou remboursera le montant d'achat. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit du fait d'autrui, à un accident, un emploi erroné, un mauvais stockage ou une négligence. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre ou les coûts d'application. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat.

<b>RENDEMENT</b> 8 à 10 m <sup>2</sup> /l	<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b> 	<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b> + 30°C + 10°C	<b>RECOUVRABLE</b> 3 à 4 h <b>MISE EN SERVICE</b> 24 à 48 h	<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b> EAU + DÉTERGENT	 EXTÉRIEUR
--	-----------------------------------	--	--	---	---------------

**SCS, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®**  
 Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE  
 Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.rustol.com

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Coût Communication Tours RCS B 104 037 05