

# Produit d'entretien pour parquets vitrifiés

## PROPRIÉTÉS

- Application rapide et facile.
- Incolore après séchage.
- Sans odeur.
- Phase aqueuse.
- Ne jaunit pas.

## FONCTIONS

- Polish métallisant.
- Entretien et protection des parquets vitrifiés.
- Laisse un film protecteur sur le support pour éviter l'usure du vitrificateur.
- Renforce l'effet avivant du support et intensifie les couleurs.

## DESTINATIONS

- En premier entretien et en entretiens périodiques sur parquets, planchers, escaliers en bois vitrifiés.
- Compatible avec les parquets vitrifiés en usine ou sur chantier, le linoléum et le liège.
- S'utilise également sur les parquets préfabriqués et stratifiés.

## CARACTÉRISTIQUES

Composition	Dispersion polymère + cire
Teinte	Incolore
Point d'inflammation	Ininflammable
pH	8,5
Conditionnement	1 litre

## RENDEMENT

- Environ 40 m<sup>2</sup> par litre.
- Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, ainsi que du mode d'application.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

- Balai avec serpillière ne peluchant pas.

## DILUTION

- Premier entretien : prêt à l'emploi.
- Entretiens périodiques : dilué à hauteur de 2% dans de l'eau.

## RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Tester POLISHFLOOR® au préalable sur un endroit peu visible.
- Pendant l'application, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et d'assurer une bonne aération des locaux à nettoyer.
- Respecter les prescriptions définies par la société Durieu.
- Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Éliminer les saletés avec un aspirateur ou un balai.
- En cas d'encrassement important, utiliser préalablement le nettoyant SPACENETT®\*.

## RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Attendre 3 semaines après vitrification avant de réaliser le premier entretien.
- Bien agiter le produit.

**POLISHFLOOR®**



# POLISHFLOOR®

## APPLICATION

- **Premier entretien :** appliquer uniformément une fine couche de POLISHFLOOR® (sans dilution) sur le support avec un balai serpillière ne peluchant pas.  
Pour un aspect plus brillant, répéter l'opération après le séchage.  
Laisser sécher la surface pendant au moins 8 à 12 heures avant de marcher dessus.
- **Entretiens périodiques :** sur support propre, mélanger 2% de POLISHFLOOR® avec de l'eau puis appliquer uniformément en fine couche à l'aide d'un balai serpillière ne peluchant pas. Pour un aspect plus brillant, répéter l'opération après le séchage.  
Laisser sécher la surface pendant au moins 1 heure avant de marcher dessus.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- À l'eau immédiatement après utilisation.

## SÉCHAGE

- **Premier entretien :** minimum 8 heures.
- **Entretiens périodiques :** minimum 1 heure.
- La température ambiante et l'humidité de l'air influent de manière importante sur le temps de séchage.

## FRÉQUENCE D'EMPLOI

- Le cycle d'entretiens dépend de la fréquence d'utilisation.

## CONSERVATION

- 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.
- Sensible au gel.

\* Produits du même fabricant. Consulter nos fiches techniques et demander les modes opératoires adéquats.

La présente notice a pour but de renseigner notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès du Service Technique que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.