

FICHE TECHNIQUE

Produit : SOLID COLOR STAIN

<u>Définition</u>	Le Solid Color Stain est une lasure opaque pour bois extérieurs à base de résines acryliques.
<u>Propriétés</u>	Double fonction : imprégnation dans le bois et film sur le bois. Excellente souplesse du film. Lasure microporeuse. Très bonne adhérence. Auto-protégé contre les moisissures. Garantie : 5 ans sur surfaces horizontales. 15 ans sur surfaces verticales.
<u>Destinations</u>	Extérieur uniquement : chalets, bardages, barrières, terrasses, volets, mobilier extérieur, ... Bois neufs ou anciens. Bois anciennement peints ou lasurés.
<u>Caractéristiques</u>	
• Présentation	Lasure opaque
• Teintes	Existe en plusieurs teintes (renseignements auprès du fabricant)
• Aspect	Mat
• Liant	Résines acryliques
• Solvant	Eau
• Densité à 20°C	Environ 1.10 kg/l. ± 0,1 selon la teinte
• Extrait sec	En volume 38 % ± 2 %, variable selon la teinte
• Conditionnements	1 litre, 2.5 litres, 20 litres
• Délai de stockage	1 an en emballage hermétique d'origine
• Conditions de stockage ...	A l'abri du gel et des températures élevées.
• Point d'éclair	> + 80°C
<u>Sécurité</u>	Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
<u>Subjectile</u>	Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur. Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec une finition bois en dispersion aqueuse.
<u>Mise en oeuvre</u>	Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit. Appliquer par une température ambiante comprise entre +10°C et + 30°C. Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 48 heures.
<u>Matériel d'application</u>	Brosse, rouleau, pistolet airless.
<u>Dilution</u>	Ne pas diluer avec des solvants ou de l'eau. Les teintes peuvent se mélanger entre elles. Possibilité unique d'ajouter du Owatrol EB.
<u>Nettoyage du matériel</u>	Eau + détergent.
<u>Rendement</u>	Théorique par couche : 8 à 10 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.
<u>Séchage à 20°C.</u>	Recouvrable : 3-4 heures. Avant utilisation : 24-48 heures.

La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la teinte influent sur le temps de séchage.

Système d'application :

a) Recommandations avant application

- Toujours prévoir la quantité de lasure nécessaire pour être certain d'achever les travaux. Mélanger pour chaque couche les pots entre eux afin d'éviter les variations de teintes.
- Le bois doit être propre et sec (3 jours de temps sec) avant application du SOLID COLOR STAIN. En fonction des supports, suivre les instructions ci-dessous.
- Ne pas diluer
- Avant application, contrôler le choix de couleur sur une petite partie du support.

b) Préparation du bois

Bois neufs :

- Les bois neufs rabotés présentent souvent un aspect glacé et une humidité qui empêchent la bonne accroche de la finition. Appliquer au préalable une couche de SEASONITE* ; puis, après plusieurs mois d'exposition en extérieur (minimum 6 mois), appliquer le SOLIDE COLOR STAIN.

Bois grisailés, noircis ou tachés :

- Restaurer et nettoyer le bois au NET-TROL*.
- Poncer le bois si nécessaire.

Bois anciennement peints ou lasurés :

- Décaper le bois avec le système DILUNETT* + NET-TROL* (sauf chêne, châtaignier) ou poncer.

c) Application

- Appliquer une couche de Solid Color Stain.
- Laisser sécher 3-4 heures.
- Appliquer une deuxième couche.
- Dans le cas d'une application au pistolet, toujours répartir le produit à la brosse ou au rouleau.

d) Maintenance

- Les surfaces les plus exposées aux intempéries ou aux passages fréquents vont se marquer plus rapidement. Dans ce cas, nettoyer les surfaces altérées et appliquer du produit en respectant les consignes d'application.
- Dans le cadre d'une maintenance normale, respecter les précautions d'emploi.

Limite de la garantie

La Société Produits DURIEU S.A. garantit le Solid Color Stain contre l'écaillage pour 5 ans sur les surfaces horizontales et 15 ans sur les surfaces verticales, à compter de la date d'achat du produit et si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le Solid Color Stain n'a pas les performances requises dans ce contexte, la Société Produits DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit ou remboursera le montant d'achat. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit, à un accident, un emploi erroné, un mauvais stockage ou une négligence. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre ou les coûts d'application. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat.

* même fabricant

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Produits DURIEU S.A. B.P. 75 91072 BONDOUFLE (France)
Tél. 01.60.86.48.70 – Fax 01.60.86.84.84 – www.rustol.com

Edition n° 2 du 17.03.2005