

Nettoyant professionnel puissant

PROPRIÉTÉS

- Application rapide et facile.
- Sans odeur.
- Phase aqueuse.

FONCTIONS

- Nettoyant puissant pour éliminer l'accumulation de cires, corps gras et autres salissures qui encrassent le support au fil du temps.
- Remet en valeur le parquet vitrifié.
- SPACENETT® doit toujours être suivi par l'application d'une protection type POLISHFLOOR®* afin de protéger la finition initiale.

DESTINATIONS

- Tous les sols vitrifiés et huilés en bois ou en liège ainsi que les sols souples.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Base alcaline
Point d'inflammation	Ininflammable
pH	10
Conditionnement	1 litre

RENDEMENT

- Environ 20 m² par litre.
- Le rendement peut varier selon le degré d'encrassement du support.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Pulvérisateur.
- Balai avec serpillière ne peluchant pas.
- Chiffons propres.
- Monobrosse équipée d'un pad beige.

DILUTION

- Sur support vitrifié : prêt à l'emploi.
- Sur support huilé : 1 dose de SPACENETT® pour 1 dose d'eau.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Ne pas employer SPACENETT® sur des surfaces métalliques ou laquées.
- Pendant l'application, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et d'assurer une bonne aération des locaux à nettoyer.
- Respecter les prescriptions définies par la société Durieu.
- Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Éliminer les saletés avec un aspirateur ou un balai.

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Attendre 3 semaines après vitrification, avant de réaliser le premier entretien.
- Bien agiter le produit.
- Il est fortement recommandé de pulvériser SPACENETT® afin d'éviter au sol d'absorber un surplus de produit, en particulier si la protection des joints, en vieillissant, est moins efficace.

SPACENETT®



APPLICATION

- Pulvériser SPACENETT® en délimitant des zones de traitement.
- Après avoir laissé agir un court instant (2 à 3 minutes), nettoyer avec la monobrosse.
- En cas de fort encrassement, réaliser une deuxième passe.
- Après séchage, effectuer un rinçage à l'eau avec un balai serpillière en évitant de faire des flaques.
- Changer l'eau plusieurs fois.

⚠ Après usage du SPACENETT®, il est indispensable de protéger le support avec une protection type POLISHFLOOR®* non dilué.

SÉCHAGE

- Environ 30 minutes à 18°C.
- La température ambiante et l'humidité de l'air influent de manière importante sur le temps de séchage.

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE

- Elle dépend de l'encrassement du support : - 1 fois par an pour des trafics intenses.
- 1 fois tous les 2 ou 3 ans selon nécessité lors d'usages domestiques.
- Sur un support nouvellement vitrifié, ne jamais utiliser SPACENETT® avant un minimum de 3 semaines pour permettre à la finition de sécher correctement.

CONSERVATION

- 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.
- Sensible au gel.

* Produit du même fabricant. Consulter nos fiches techniques et demander des modes opératoires pour ces différents produits.

La présente notice a pour but de renseigner notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès du Service Technique que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.